



Control Spray

■ DESCRIPCIÓN

Guía de lijado en spray.

■ CARACTERÍSTICAS

Control Spray fue desarrollado para trabajos de pintura como guía para indicar donde es necesario el lijado.

Seca rápidamente y puede ser lijado en húmedo o seco.

Aplicar sobre superficies con masilla o aparejo antes del lijado.

Control ayuda a detectar poros e irregularidades no visibles.

■ DATOS

Color: negro

Tiempo de secado: aprox. 5 - 10 min.

Puede ser lijado después de: 5 - 10 min.

■ APLICACIÓN

La superficie de estar seca, limpia y libre de grasa y aceite.

Agitar el envase al menos durante 1 - 3 minutos antes de aplicar.

Pulverizar ligeramente a 25 - 30 cm de distancia sobre superficies húmedas o secas.

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto están basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información.