

ADX385

KONTAK 385 SPRAY

• DESCRIPTION

Adhésif de contact en spray avec colle à base de caoutchouc synthétique. L'adhésif est recommandé pour de nombreux secteurs et applicable sur une large gamme de matériaux.

• APPLICATION

Application sûre sur différents matériaux pour collage durables tels que textiles, housses textiles, feutre, mousse de polystyrène, plastique en feuilles, matériau isolant, carton, papier, caoutchouc, mousse, liège, moquettes, dalles de moquette,



• PROPRIÉTÉS

Adhésif de collage rapide, transparent, propulseur non contaminant pour la couche d'ozone.

• CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Caoutchouc synthétique
État physique :	Liquide (aérosol)
Aspect :	Transparent
Densité :	Non disponible.
Contenu en solides :	16%
Vitesse de collage :	Maximum 45 min. à 20 °C
Temps de séchage :	2 - 5 minutes à 20 °C
Résistance aux températures :	Env. 80 °C, pics à 100 °C
Solubilité :	Acétone, méthanol, diéthyl éther, n-octanol. Non soluble dans l'eau.
Ph :	7 (neutre)
Point d'inflammation :	MÉLANGE FERMÉ : -83 °C
Limite inférieure d'exposition :	Valeur inférieure : 1 %. Valeur
maximale : 15% Viscosité :	Dynamique. 0.24 cP (Pentane).

• MODE D'EMPLOI

Agiter énergiquement le récipient avant et, de temps en temps, durant l'application. Les surfaces des matériaux à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Distance de pulvérisation : env. 20-25 cm. (sur mousse de polystyrène, il faudra conserver une distance supérieure). La quantité à appliquer peut être modifiée en tournant le diffuseur.

Après application, retourner la bombe et pulvériser jusqu'à ce que sorte du gaz propulseur. Nettoyer avec du diluant.

Pour les collages sur matériaux poreux, appliquer une bonne quantité d'adhésif sur une des surfaces. Coller les deux surfaces avec la colle fraîche.

Sur les matériaux non poreux, appliquer sur les deux surfaces l'adhésif et laisser pauser 2 à 5 minutes avant d'unir les deux surfaces.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com