

ANTIGRAVEL 461 SPRAY

■ DESCRIPTION

Anti-gravillon high- solid en spray qui protège contre les impacts, insonorise et amortit les vibrations.

■ CARACTÉRISTIQUES

Récipient en spray, application autonome, sans pistolet ni air.
Facile à appliquer.
Résistant à l'alcalin et au sel.
Excellentes propriétés insonorisantes.
Protection contre l'usure abrasive des gravillons.
Protection contre la corrosion et l'intempérie.
Il est possible de peindre par-dessus.

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement 500 ml. de 1,5 à 2 m²
Sec au toucher : 30 min.
Possibilité de repeindre après 2 heures.
COV 570 g.
Température d'application : 13 °C – 30 °C.

■ DOMAINE D'APPLICATION

Application sur encadrements de portes, panneaux latéraux, avant et arrière, passages de roue, intérieurs de moteur, coffres, etc.

■ PRÉPARATION

Les surfaces à traiter doivent être exemptes d'oxyde, de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
Poncer la surface.
Mettre du ruban de masquage sur les parties et éléments continus.
Dégripper les surfaces à traiter.

■ APPLICATION

Agiter la bombe pendant 3 minutes. Vous entendrez la boule de mélange.
Pulvériser à une distance de 25-30 cm.
Appliquer plusieurs couches à des intervalles de 10 minutes.
Retourner la bombe et pulvériser quelques secondes après chaque application, avant de la ranger.
Peindre par-dessus avec une peinture à l'eau lorsque l'anti-gravillon est complètement sec.
Pour peindre avec une peinture au dissolvant, attendre une demi-heure.

■ EMBALLAGE

12 mois dans son récipient d'origine bien fermé dans un lieu frais et sec.
Récipient sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.

ANX010 NOIR	BOMBE SPRAY 500 ml.	1 carton de 12 unités.
ANX009 GRIS	BOMBE SPRAY 500 ml.	1 carton de 12 unités.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com