

APX055

KONTROL 355

■ DESCRIPTION

Guide de ponçage en spray. Application sur apprêts, mastics et sous-couches. Détecte les pores et les rayures entre les différents grains utilisés durant les processus de ponçage.

■ CARACTÉRISTIQUES

Rapide et facile à utiliser grâce au système spray.
Buse de pulvérisation en éventail.
Séchage rapide.
Sec sans résine.

■ APPLICATION

Usage professionnel.

1. Agiter la bombe durant 3 minutes.
3. Pulvériser délicatement sur des surfaces à une distance de 25 –30 cm. en couches croisées.
4. Attendre 5 minutes avant le ponçage.
5. Température de travail entre 18 – 25 °C.
6. Rendement approximatif de 100 m².
8. Retourner la bombe et pulvériser quelques secondes après chaque application.



Aérosol sous pression. Ne pas exposer au soleil ni aux températures supérieures à 50 °C. Ne pas perforer ni brûler, ni même lorsqu'il est vide. Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Tenir éloigné de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer à proximité. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux. À utiliser uniquement dans un lieu bien ventilé.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.