

# AMERIAN TAPEARG

## • DESCRIPTION

Ruban multifonction. Résistant à l'abrasion. Imperméable. Grande adhérence sur différentes surfaces. Facile à découper à la main. Flexible et adaptable.

## • APPLICATION

Sur la carrosserie comme protecteur des pièces annexes aux pièces en préparation et de ponçage. Fixation temporaire des éléments de la carrosserie.

Réparation de vinyles.

Barrière contre l'eau et l'humidité.

Application en intérieurs et extérieurs.

Jonctions, unions.

Chauffage, ventilation et air conditionné

Conditionnement

Réparation et renfort

Emballage et masquage

Codification et identification

Scellement de conduits



## • DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Épaisseur                | 300 microns              |
| Adhérence à l'acier      | 4,3 N / cm + / - 0,4     |
| Force de rembobinage     | 19,6 N/50mm              |
| Boule adhésivité         | 10 cm, la boule # 20     |
| Résistance à la traction | 54,9 N / cm              |
| Résistance à l'abrasion  | Bonne                    |
| Capacité de rétention    | 60 min @ 25mmx25mm/40 °C |
| Allongement à la rupture | 10%                      |
| Rang de température      | -35 °C jusqu'à +80 °C    |
| Imperméable              |                          |

## • PRÉPARATION

Nettoyer les surfaces de poussière et de graisse.

Découper à la main.

Une fois collé, frotter avec la main.

Conservation : Lieu propre, sec et bien ventilé, de préférence à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*

Arekson group, s.l. - [www.arekson.com](http://www.arekson.com) – [info@arekson.com](mailto:info@arekson.com)