

NITRIL PAINT GLOVES

■ DESCRIPTION

Gant en nitrile, couleur vert avec intérieur en coton floqué. Paume et doigts avec relief pour manipulation plus facile et sûre.

■ CARACTÉRISTIQUES

GANT DE CATÉGORIE III

Gants pour la manipulation d'huiles, d'hydrocarbures et protection chimique en général.

■ FICHE DU PRODUIT

Organisme certificateur : TÜV

TAILLES : 7 - S, 8 - M, 9 - L, 10 - XL

- Résistance à l'abrasion.
- Résistance à la coupure.
- Résistance au déchirement.
- Résistance à la perforation.

3 1 0 2

Conforme aux réglementations : EN 420, EN 388, EN 374.

■ APPLICATION

Raffineries de pétrole, processus chimiques, opérations de dégraissage dans l'industrie aéronautique et automobile, travail sur machine-outil à huile de coupe, mécanique du métal (perforation et découpe), manipulation d'insecticides et de produits agrochimiques, pêche, mise en bouteilles, mise en conserves, nettoyages, assainissements, fabrication de batteries et de matériel électronique (semi-conducteurs et cartes de circuits). Manipulation de verres, travaux avec métaux.



■ CONDITIONNEMENT

Sac individuel imprimé pour présentoir. Sac de 10 paires. Carton avec 100 paires.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com