

SOLFLEX MATRIX RED N

■ DESCRIPTION

Gant recouvert de nitrile gris sur la paume et les doigts sur polyamide qui apporte une excellente prise et résistance à l'abrasion. Conçu pour un bon ajustement élastique à la main permettant une dextérité maximale, idéal pour les tâches tactiles qui requièrent le plus haut niveau de prise dans des conditions d'huile humide ou légère. Grâce à son excellence résistance à l'abrasion et ses propriétés hydrophobes, ce gant est l'option idéale pour la manipulation de pièces automobiles en présence d'humidité ou de graisse.

Utilisés pour

Manipulation de composants
Assemblage Général
Électronique
Travaux d'ingénierie légère
Maintenance et réparation automobile
Ingénierie automobile
Construction

■ CARACTÉRISTIQUES

EN388 Classification 4121 (protection contre les risques mécaniques)

Bride 15, longueur 25

Bon niveau de résistance au déchirement et à l'abrasion

Conçu pour se protéger des abrasions, égratignures et saleté

Lavable

Revêtement en mousse de nitrile sur la paume

Les gants doivent être conservés dans des conditions sèches

Stabilité des gants stockés 5 ans.

La durée de vie des gants est difficile à estimer, elle dépend entièrement de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur.

La conception supérieure sans couture des gants, les rend doux et confortable à porter.

Haut niveau de dextérité

Haut niveau de prise

Sans latex



Risque	Classification de Résistance
Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

TAILLES : 8 - M, 9 - L,

Conservation : Conserver dans un lieu sec éloigné de la lumière directe du soleil.

Conditions - Cette information est destinée à aider à la sélection de produits, la responsabilité de l'évaluation de l'idonéité des gants pour des tâches précises revient à l'utilisateur.

■ CONDITIONNEMENT

Sac de 12 paires. Carton avec 144 paires.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com