

SPON-RITE TWO

■ DESCRIPTION

Éponge abrasive double-face à grains fins, malléable aux reliefs.
Pour le ponçage à la main des contours et des surfaces difficiles d'accès avec des outils de ponçage.

■ CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 97 mm x 120 mm x 12 mm (largeur x longueur x hauteur)
Revêtement : sur les 2 faces
Grain : corindon
Granulométrie : fine, super fine, micro fine (±180, 220, 320)
Matériau de base : mousse en polyuréthane, sans dissolvant
Dureté de la mousse : extra souple, pour une adaptabilité maximale



■ AVANTAGES

- Surfaces aux résultats parfaits, grâce à la distribution uniforme de l'abrasif
- Pas de rayures sur ponçages des peintures et apprêts grâce à l'éponge de contact trop élevée
- Adaptation parfaite à la pièce
- Utilisation à sec et humide
- Faible tendance à l'encrassement

■ APPLICATIONS

- Peintures et sous-couches
- Égalisation des couches inférieures avant d'appliquer la peinture
 - Nivellement de peinture et d'apprêts sur surfaces planes et profilés.
 - Ponçage intermédiaire de couches de peinture avant d'appliquer la couche suivante.

■ FORMATS

JA0020	SPON-RITE TWO FINE	Jaune	98x120x13 mm. 250 u.
JA0021	SPON-RITE TWO FINE	Jaune	98x120x13 mm. 100 u.
JA0030	SPON-RITE TWO FINE	Bleu	98x120x13 mm. 250 u.
JA0031	SPON-RITE TWO FINE	Bleu	98x120x13 mm. 100 u.
JA0040	SPON-RITE TWO FINE	Beige	98x120x13 mm. 250 u.
JA0041	SPON-RITE TWO FINE	Beige	98x120x13 mm. 100 u.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.