

SEI GOM

• DESCRIPTION

Gomme polisseuse qui élimine la pulvérisation des surfaces.

APPLICATION FACILE, TRÈS RAPIDE ET PROPRE POUR UN RÉSULTAT SURPRENANT

• APPLICATION

1. Les surfaces à peindre doivent être le plus propres possibles, exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
2. Pulvériser le liquide lubrifiant LUBRI GOM JGX005 sur la surface à traiter.
(Ne pas utiliser d'eau ni de produit détergent)
3. Frotter la gomme avec la main sur la surface avec des mouvements dans le sens longitudinal du véhicule, en pulvérisant le lubrifiant selon le besoin.
4. Lorsque la gomme est sale, couper et retirer la partie sale ou mettre la partie sale à l'intérieur de la propre gomme pour rénover la partie externe.
5. Conserver la gomme propre pour éviter ainsi le contact avec le sable et la saleté qui peuvent marquer les surfaces à traiter.

Si le travail est intense, nous vous recommandons de travailler avec plusieurs gommes. Travailler avec la première gomme jusqu'à son usure ou jusqu'à percevoir un excès de liquide. Si c'est le cas, laisser reposer plusieurs jours et continuer le travail avec une autre gomme.



• CARACTÉRISTIQUES

- Gomme abrasive qui élimine différents types de pulvérisation sur les surfaces métalliques, peintes et le verre.
- Élimine la poussière métallique du véhicule stationné à proximité de voies ferroviaires.
- Polit les jantes en aluminium, éliminant la poussière de Ferodo.
- Élimine la saleté, les insectes et la graisse des vitres.
- Élimine les pulvérisations sur les peintures avec sous-couche ou peintures simples.
- N'attaque pas les surfaces.
- Gomme abrasive BLEUE pour surfaces peintes et délicates.
- Gomme abrasive ROUGE pour surfaces métalliques et verre. (Elle peut servir à nuancer des surfaces peintes).



• CONSERVATION

Éliminer tout le liquide de la gomme de polissage, sécher et conserver dans le blister fermé.
12 mois dans un lieu frais et sec.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

LUBRI GOM 985

• DESCRIPTION

LUBRIGOM 985 est un liquide lubrifiant et nettoyant à base d'eau. Conçu pour la lubrification des gommes abrasives pour l'élimination des impuretés telles que la suie, la résine, les particules, etc. des surfaces peintes.



• APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Les surfaces à peindre doivent être le plus propres possibles, exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.

Pulvériser le liquide lubrifiant LUBRIGOM JGX005 sur la surface à traiter pour favoriser la friction des gommes abrasives.

Frotter la gomme avec la main sur la surface avec des mouvements dans le sens longitudinal du véhicule, pulvériser le lubrifiant selon besoin.

Nettoyer avec la lavette DEGREASER CLOTH réf. BDV100

Également comme nettoyant et lustrant d'intérieurs de véhicules, camping-car, etc.


• CARACTÉRISTIQUES

- Solution à base aqueuse.
- Poids spécifique : $1 \text{ gr/cm}^3 \pm 0.02$
- Couleur : vert.
- N'attaque pas les surfaces.



• CONSERVATION

12 mois dans son récipient d'origine dans un lieu frais et sec.



Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.