

BLANKET WELDING 1000°

MS0020

■ DESCRIPTION

Couverture aluminium de protection thermique 1 000° contre les éclaboussures d'étincelles et de métal fondu lors des processus de soudure et de fonte.
Composée de fibre de verre thermique et de vermiculite.

■ CARACTÉRISTIQUES

Toile :	Atlas 1/11 - DIN61101-1
Largeur :	2 m.
Épaisseur :	1'3 DIN EN ISO 5084 / DIN EN ISO 2286-3
Poids (g/m ²) :	1035 DIN EN ISO 12127
N° de Fils par cm--	
Chaîne / trame :	5/3 DIN EN 1049-2
Compte fil	
Chaîne / trame :	1250 x 1250 DIN EN ISO 2060
Diamètre chaîne	
Trame (µm) :	9/9 DIN 53811
Résistance à la déchirure (N/5cm) chaîne / trame :	>6000 / <3000 DIN 4606
Température maximale	
Temps courts :	1 300 °C
Température d'utilisation en continu :	750 °C
Dimension :	2 x 1 m.
Sans amiante ni éléments qui génèrent de fumée toxique.	

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.