



17/02/2014

PESM01

PAPER MASK 400

- DESCRIPTION

Papier de masquage de 40 g/m² spécial carrosseries. Fabriqué en pâte de première qualité pour la protection lors des procédés de peinture. Étanchéité au diluant. Imperméable à l'humidité. Ne libère pas de fibre avec l'air sous pression. Rendement optimum.

- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Grammage :	40 g/m ²
Humidité :	5,5 %
I. Traction SM	95 KN.m/kg
I. Traction ST	35 KN.m/kg
R. Éclatement :	140 kPa
I. Éclatement :	3.5 kPa m ² /g.
Cobb-60	25 g/m ²
Porosité :	135 S / 100cc.
(Valeurs de laboratoire conditionné à 23 °C avec 50 % d'H.R.)	

- DIMENSIONS

PESM01	Rouleau de 15 cm.
PESM03	Rouleau de 30 cm.
PESM04	Rouleau de 45 cm.
PESM06	Rouleau de 60 cm.
PESM09	Rouleau de 90 cm.
PESM11	Rouleau de 110 cm.
PESM12	Rouleau de 120 cm.
(Mandrin Ø 50 mm.)	



AREKSON GROUP, S.L. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com