

PLASTIC PRIMER 524

■ DESCRIPTION

Apprêt des plastiques automobiles.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Contient des solvants avec des composés d'adhérence spéciaux.
- Séchage rapide
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne résistance aux influences extérieures
- Surface lisse



■ DOMAINE D'APPLICATION

Applicable sur les plastiques durs suivants : polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), caoutchouc polypropylène modifié (EPDM), plastique styrène-acrylique-butadiène (ABS), plastique renforcé de fibres de verre (GfK), chlorure de vinyle dur (PVC), à l'exception du PVC dur.

(EPDM), plastique butadiène acrylique styrène (ABS), plastique renforcé de fibres de verre (GfK), chlorure de polyvinyle dur (PVC), à l'exception du PVC dur.

Le polychlorure de vinyle (PVC), à l'exception du polyéthylène (PE).

■ FICHE DU PRODUIT

- **Base du liant** : résine spéciale
- **Couleur** : transparent
- **Odeur** : à base de solvant
- **Degré de brillance** : non applicable à un angle de mesure de 60° selon DIN 67530
- **Rendement** : 400 ml pour environ 5 - 6 m².
- **Séchage (20°C, 50% d'humidité relative)** : Sec et recouvrable : après 15 min.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance à la température** : non applicable
- **Durée de conservation/stockage** : 5 ans avec un stockage adéquat (=10°-25°C, max. 60% d'humidité relative).
- **Format/Contenu** : Aérosol, volume nominal maximal : 400 ml

■ PRÉPARATION

- Nettoyer la surface de la saleté, de la graisse et du silicone.
- Si nécessaire, poncez avec du papier de grain 600.
- Éliminez la poussière de ponçage.

■ APPLICATION

- Agiter le flacon pendant 3 minutes avant utilisation.
- Faire un essai sur un endroit peu visible.
- Vaporiser au maximum 2 couches fines.
- Distance de pulvérisation d'environ 25 cm.
- Après séchage (environ 15 minutes), peut être recouvert avec des peintures combi acryliques, synthétiques et nitro.
- Températures entre +10°C et +25°C, humidité de l'air max. 60 %.

■ CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec. Protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur. Pulvériser uniquement par temps sec et à l'abri du vent, dans des locaux bien ventilés. Lire les instructions figurant sur l'étiquette.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com