

# CLEANER PAINTING 1580 PTA025

## • DESCRIPTION

Nettoyant de peintures et vernis pulvérisés sur différentes surfaces telles que métal, verre, bois, ciment, etc.

## • APPLICATION

À la main. En imbibant une lavette avec le nettoyant et en frottant la surface à traiter.

Avec imprégnation par immersion en ajoutant 2 à 5 centimètres d'eau pour éviter son évaporation.  
Laisser agir le produit de 5 à 10 minutes.

## • CARACTÉRISTIQUES

Une seule application élimine de nombreuses couches de peinture et de revêtements, réduisant considérablement le temps de nettoyage.

Il s'agit d'un produit neutre qui n'attaque aucun métal et dont l'utilisation est compatible avec les dissolvants de nettoyage.

Non inflammable, à faible taux de toxicité.

Utiliser des gants de protection SEICAR PROFESSIONAL BLU réf. GUS01L. Ne pas utiliser de gants en nitrile.

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas respirer les vapeurs.

## • PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

État physique à 20 °C : Liquide.

Couleur : Incolore.

Ph : Neutre

Point de fusion [°C] : - 95

Point de congélation [°C] : -95,1

Point d'ébullition [°C] : 40

Température d'auto-inflammation [°C] : 605

Point d'inflammation [°C] : 120

Densité [g/ cm3] : 1.33 (20 °C)

Taux d'évaporation : 1.8 (par rapport à l'éther)

Viscosité : dynamique 0.42 mPa.s (20 °C)

Pression de vapeur [20 °C] : 465 hPa

Solubilité dans l'eau : 19.6 g/l (20°C)

Log Pow octanol / eau à 20 °C : 1.25

Limites d'explosion - Supérieure [%] : 22

Limites d'explosion - Inférieure [%]: 13



## • CONSEILS DE SÉCURITÉ

R40 : Possibles effets cancérigènes – Preuves insuffisantes. **Phrase(s)** : S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau. S2 : Tenir hors de portée des enfants. S36/37 : Utiliser des vêtements et des gants de protection adaptés.

AREKSON GROUP, S.L. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*