

1K SPRAY RELLEN 500 SOLVENT

■ DESCRIPTION

Récipient rechargeable en spray.

■ CARACTÉRISTIQUES

Spray, application autonome sans pistolet, ni air, ni nettoyage.

Récipient à gaz exempt de contamination et solvants spécialement sélectionnés.

Il est possible d'utiliser presque toutes les peintures acryliques, également alkydes et à base de cellulose.

Pour les peintures à 2 composants, il faut savoir que la durée de vie est limitée.

Il n'est pas recommandé pour la plupart des peintures à base d'eau.

Pour les peintures à base d'eau, utiliser le Spray Rellen 501 Aqua réf. PTX501



■ CONTENU

Spray rechargeable de 400 ml. Il est possible de le remplir avec de la peinture jusqu'à 100 ml.

La viscosité de la peinture doit être de 140-240 s. (Verre DIN 4, 20 °C)

Les solvants peuvent s'évaporer en 10 minutes durant le remplissage, le temps de séchage dépendra donc de la peinture rechargée.

Rendement entre 1-2 m²

■ APPLICATION

1. Les surfaces à peindre doivent être exemptes d'oxydes, de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
2. Couvrir les parties contiguës du véhicule.
3. Si nécessaire, appliquer un apprêt anticorrosion.
4. Poncer légèrement (papier abrasif P600).
5. Agiter le récipient pendant 2 ou 3 minutes. Vous entendrez les boules de mélange.
6. Pulvériser uniformément à une distance de 20 –30 cm. en couches croisées.
7. Appliquer 1-2 couches fines en respectant 5-10 minutes entre les couches.
8. Température de travail entre 18 – 25 °C.
9. Pour finir, retourner la bombe et pulvériser pour nettoyer les conduits internes.

■ CONSERVATION

Récipient sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com