

1K SPRAY RELLEN 501 WATER

■ DESCRIPTION

Récipient rechargeable en spray pour peinture à base d'eau.

■ CARACTÉRISTIQUES

Spray, application autonome sans pistolet, ni air, ni nettoyage.
Récipient à gaz exempt de contamination, CFC et solvants spécialement sélectionnés.
Recommandé pour peinture à base d'eau.

Non recommandé pour les peintures à base de dissolvant.
Pour les peintures à base de dissolvant, utiliser le Spray Rellen 500 Solvent réf. PTX500

■ CONTENU

Rechargeable avec machine de conditionnement de spray Standard.
Récipient de 400 ml. Il est possible de le remplir avec de la peinture jusqu'à 100 - 120 ml.
La viscosité de la peinture doit être de 140-240 s. (Verre DIN 4, 20 °C)
Les additifs du récipient s'évaporent après 10 minutes. Le temps de séchage dépendra du type de peinture utilisé.
Rendement entre 1-2 m²

Certaines peintures ne peuvent pas se mélanger avec le contenu du SPRAY. Cela peut provoquer l'obstruction de la buse ou l'échappement incontrôlé de peinture épaisse ou mousseuse. Des problèmes similaires peuvent survenir si la peinture possède une viscosité trop élevée.
Il est recommandé de réaliser des vérifications préalables.

■ APPLICATION

1. Les surfaces à peindre doivent être exemptes d'oxydes, de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
2. Couvrir les parties contiguës du véhicule.
3. Si nécessaire, appliquer un apprêt anticorrosion.
4. Poncer légèrement (papier abrasif P600).
5. Agiter le récipient pendant 2 ou 3 minutes. Vous entendrez les boules de mélange.
6. Pulvériser uniformément à une distance de 20 - 30 cm. en couches croisées.
7. Appliquer 1-2 couches fines en respectant 5-10 minutes entre les couches.
8. Température de travail entre 18 - 25 °C.
9. Pour finir, retourner la bombe et pulvériser pour nettoyer les conduits internes.

■ CONSERVATION

Récipient sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.



Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com - info@arekson.com