



07/05/2019

FT

PTX678

COCKPIT 678 SPRAY

■ DESCRIPTION

Ravive, fait briller et protège tout type de tableaux de bord et d'intérieurs en cuir et cuir synthétique.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Parfum agréable
- Excellent effet nettoyant
- Anti-salissures
- Antistatique.
- Valve 360°
- Brillance soyeuse : sans silicone



■ DONNÉES

- Couleur : haute brillance / satinée : transparent.
- Parfum : citrique
- Valeur pH : 10
- Contenu COV : satiné : env. 96%
- Format / Contenu :
Aérosol, volume net 400 ml.

■ APPLICATION

- Le Spray doit être à température ambiante / température de travail entre 5 et 30 °C.
- Agiter avant emploi.
- Appliquer sur un chiffon sec et propre, puis répartir sur la surface à traiter.
- À continuation, polir jusqu'à faire briller avec un chiffon propre.
- **Éviter le volant et les pédales.**

■ CONSERVATION

Récipient sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.

Conditions de conservation appropriées = 10 °C à -25 °C, et 60 % max. d'humidité relative de l'air.

Conservation du spray non conditionné : 5 ans.

Compatible avec l'environnement, aux formules sans composants restreints ou critiques, permettant le meilleur rendement possible. Les tampons et emballages sont fabriqués en matériau recyclable.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com