

SEAL BRUSH 380

■ DESCRIPTION

Scellant au pinceau pour l'étanchéité de tout type de joints et de soudures sur tôle de carrosserie.
Extensibilité optimale, sans former de fils. Bonne stabilité, reproduisant la finition d'origine.
Séchage rapide. Possibilité de peindre par-dessus. Appliquer au pinceau nylon spécial pour étaler les mastics scellants. Imperméable à l'eau et aux alcools minéraux.

■ DONNÉES DU PRODUIT

Contenu :	réceptacle de 1 kg.
Couleur :	Gris
Gravité spécifique :	Env. 1.2 kg / l
Temps de séchage :	12 heures.
Résistance à la chaleur et au froid :	-25 °C à + 80 °C)
Durée de vie :	Au moins 6 mois.
Quantité requise :	1.2 kg / m2



Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions environnementales. Avec une épaisseur de couche humide de 1 mm, le temps de séchage est d'env. 12 heures (à 20 °C, avec une humidité relative de 65%).

Contenu solide : Ca. 62%

■ APPLICATION

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et d'huile.
Appliquer le produit au pinceau sur le métal nu, apprêt ou peinture.
Ne goutte pas, ni de fait de fils.
Il est possible de peindre sur le scellant dès qu'il est sec.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15 °C.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.