

AMÉLIOREZ VOS PROCESSUS AVEC EFFICIENCY

Optimisez les temps, réduisez les coûts et améliorez la qualité.

La cabine de peinture est l'équipement le plus énergivore de l'atelier, représentant jusqu'à 75 % de la consommation totale.

L'objectif est de réduire son utilisation au minimum, tant en chauffage qu'en temps de fonctionnement. Grâce à HIGH EFFICIENCY, la consommation énergétique de la cabine de séchage peut être considérablement réduite, permettant jusqu'à 70 % d'économie et une optimisation notable des coûts d'exploitation.

70%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



← **HIGH
EFFICIENCY**

SEI CAR

SEI CAR

HIGH EFFICIENCY

Le Chemin Intelligent
vers une Réparation Efficace

**arekson
group**

Arekson Group SL
Pol. Haizpea 2
20150 Aduna (SPAIN)

Tél : +34 943 361 240
info@arekson.com

www.arekson.com



QU'EST-CE QUE HIGH EFFICIENCY ?

Plus efficace. Plus rentable. Plus durable.

HIGH EFFICIENCY est un système de réparation innovant, conçu pour optimiser la productivité de l'atelier en réduisant à la fois le temps d'utilisation de la cabine de séchage et la durée des étapes de traitement. Il optimise chaque étape du processus de réparation traditionnel, réduit significativement tous les temps et diminue les coûts.

Avantages :

- ✓ Séchage ultra rapide.
- ✓ Sans passage en cabine.
- ✓ Absence de temps morts.
- ✓ Optimisation des ressources.
- ✓ Réduction de la consommation énergétique.
- ✓ Réduction des coûts.

01 MASTIC

Économie de temps : jusqu'à 50 %



High efficiency
10 minutes.



Conventionnel
20 minutes

02 APPRÊT

Économie de temps : jusqu'à 50 %



High efficiency
2 minutes d'application
45 minutes de séchage



Conventionnel
10 minutes d'application
90 minutes de séchage

03 VERNIS

Économie de temps : jusqu'à 50 %



High efficiency
50 minutes de séchage



Conventionnel
180 minutes de séchage



UNI RAPID 180 Mastic polyester light rapide

Réf : CUR001 - Mastic Beige 1,3 kg.

UNI RAPID 180

- **Temps de séchage :**
10 minutes à 20 °C
- **Facilité d'application :**
Consistance crémeuse et thixotropique.
- **Ponçage optimisé :**
Dès P120 ou P150.
- **Polyvalence :**
Adhérence sur acier, aluminium, surfaces galvanisées, fibre de verre et bois
- **Réduction des pores :**
Sa composition limite l'apparition de microbulles
- **Poids spécifique réduit :**
Formulation ultra-légère qui réduit le poids du masticage.
- **Règlementation VOC :**
Faible impact environnemental.



FÜLLER 380 RAPID 4:1 UHS Apprêt Ultra Rapide

Réf : APH380 – Apprêt – 4 L. – Blanc
Réf : APH381 – Apprêt – 4 L. – Noir
Réf : APH380CF – Catalyseur – 1 L.
Réf : APH380AD – Additif – 1 L.
Réf : APH380AP - Additif Plastique - 0.5 L.

FÜLLER 380

- **Application efficace :**
Possibilité d'appliquer plusieurs couches, sans pause entre les applications.
- **Temps de séchage réduit :**
Séchage à l'air : entre 45 et 90 minutes à 20 °C
- **Grande polyvalence :**
Grande épaisseur, isolant, application humide sur humide.
- **Ponçage facile et rapide :**
Finition homogène réduisant l'effort et le temps de ponçage.
- **Excellente adhérence :**
Compatible avec différents types de substrats, garantissant une base solide pour la peinture. Additif pour plastiques disponible en option.
- **Finition uniforme :**
Réduction du risque d'absorption inégale. Finition homogène.
- **Règlementation VOC 420 g/l :**
Faible impact environnemental.



KLARLACK 680 RAPID 1:1 UHS Vernis Ultra Rapide

Réf : BAH680 – Vernis – 5 L.
Réf : BAH680C – Catalyseur – 2,5 L.

KLARLACK 680

- **Séchage ultra rapide :**
50 minutes à 20 °C et 3-5 minutes à 60 °C.
- **Sans ajout de solvant :**
Mélange 1:1 sans dilution, pour un rendement optimal du produit
- **Sans activation préalable de la base à l'eau :**
Plus rapide, plus simple.
- **Application optimisée :**
Conçu pour deux couches complètes avec seulement 5 minutes d'évaporation entre les applications.
- **Haute rétention de brillance :**
Sa formule acrylique UHS de dernière génération offre une finition profonde et brillante, avec une excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques.
- **Consommation réduite de matière :**
Sa haute teneur en solides permet d'obtenir un film homogène avec moins de produit.
- **Règlementation VOC 420 g/l :**
Faible impact environnemental.

