


MEJORA PROCESOS CON EFFICIENCY

Optimiza tiempos, reduce costos y mejora la calidad.

La cabina de pintura es el equipo que más energía consume en el taller, representando hasta el 75% del consumo total de un taller. El objetivo es reducir su uso al mínimo, tanto en calefacción como en tiempo de operación. Con HIGH EFFICIENCY, es posible reducir el consumo de la cabina de secado, logrando hasta un 70% de ahorro energético y optimizando los costos operativos.

70%
DE AHORRO
ENERGÉTICO



**← HIGH
EFFICIENCY**

SEI CAR

SEI CAR

**arekson
group**

Arekson Group SL
Pol. Haizpea 2
20150 Aduna (SPAIN)

T +34 943 361 240
info@arekson.com

www.arekson.com



HIGH EFFICIENCY

El Camino Inteligente
para la Reparación Eficiente

¿QUÉ ES HIGH EFFICIENCY?

Más eficiente, más rentable, más sostenible.

HIGH EFFICIENCY es un sistema innovador de reparación diseñado para maximizar la productividad del taller, reduciendo el tiempo de la cabina de secado, así como los tiempos de proceso. Optimiza cada fase del proceso de reparación tradicional, acortando todos los tiempos y abaratando costes.

Beneficios:

- ✓ Secado ultra rápido.
- ✓ Sin necesidad de cabina.
- ✓ Sin tiempos muertos.
- ✓ Optimización de recursos.
- ✓ Reducción de gasto energético.
- ✓ Reducción de gastos.

01 MASILLA

Ahorra hasta un 50% del tiempo



High efficiency
10 minutos



Convencional
20 minutos

02 APAREJO

Ahorra hasta un 50% del tiempo



High efficiency
2 minutos de aplicación
45 de secado



Convencional
10 minutos de aplicación
90 minutos de secado

03 BARNIZ

Ahorra hasta un 50% del tiempo



High efficiency
50 minutos de secado



Convencional
180 minutos de secado



UNI RAPID 180 Masilla poliéster light rápida

Ref: CUR001 - Masilla Beige 1,3 kg.

UNI RAPID 180

- **Tiempo de secado:**
10 minutos a 20°C
- **Facilidad de aplicación:**
Consistencia cremosa y tixotrópica.
- **Lijado optimizado:**
Desde P120 o P150.
- **Versatilidad:**
Adhesión en acero, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio y madera.
- **Reducción de poros:**
Su composición minimiza la aparición de microburbujas.
- **Bajo peso específico:**
Formulación ultraligera que reduce el peso del enmasillado.
- **Normativas VOC:**
Menor impacto ambiental.



FÜLLER 380 RAPID 4:1 UHS Aparejo Ultra Rápido

Ref: APH380 – Aparejo – 4 lts. – Blanco
Ref: APH381 – Aparejo – 4 lts. - Negro
Ref: APH380CF – Catalizador – 1 Lt.
Ref: APH380AD – Aditivo – 1 Lt.
Ref: APH380AP - Aditivo Plásticos - 0,5 Lt.

FÜLLER 380

- **Aplicación eficiente:**
Permite aplicar manos seguidas sin tiempos de espera entre capas.
- **Tiempo de secado reducido:**
Secado al aire entre 90 - 45 minutos a 20°C.
- **Versatilidad de aplicaciones:**
Alto espesor, aislante y húmedo sobre húmedo.
- **Lijado fácil y rápido:**
Acabado homogéneo que reduce el esfuerzo y tiempo de lijado
- **Excelente adherencia:**
Compatible con diferentes tipos de sustratos, asegurando una base sólida para la pintura. Opción de aditivo para plásticos
- **Acabado uniforme:**
Minimiza el riesgo de absorciones desiguales. Acabado homogéneo.
- **Normativa VOC 420 g/l:**
Menor impacto ambiental.



KLARLACK 680 RAPID 1:1 UHS Barniz Ultra Rápido

Ref: BAH680 - Barniz – 5 Lts.
Ref: BAH680C – Catalizador – 2,5 Lts.

KLARLACK 680

- **Secado ultra rápido:**
50 minutos a 20°C y 3-5 minutos a 60°C.
- **Sin necesidad de disolventes:**
Mezcla 1:1 sin dilución, optimizando el rendimiento del material
- **Sin necesidad activar la base al agua:**
Más rápido, más sencillo.
- **Aplicación optimizada:**
Diseñado para dos capas completas con solo 5 minutos de evaporación entre manos.
- **Alta retención de brillo:**
Su avanzada fórmula acrílica UHS proporciona un acabado profundo y brillante, con una excelente resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.
- **Menor consumo de material:**
Su alto contenido en sólidos permite lograr una película homogénea con menor cantidad de producto.
- **Normativa VOC 420 g/l:**
Menor impacto ambiental.

