

LQD005

FLASH CLEANER H50

DESCRIZIONE

Detergente spray rapido che pulisce efficacemente le vernici a base di acqua e solvente. Scioglie istantaneamente la vernice da superfici come tavoli di preparazione, bilance, pavimenti, pistole a spruzzo, ecc.

CARATTERISTICHE

Miscela di solventi.
Applicazione a spruzzo.
Pulisce pitture, vernici, fondi, stucchi, stucchi, sigillanti, adesivi, ecc. a base di solvente e acqua.
Include nell'ugello uno speciale adattatore conico per i raccordi delle tazze di preparazione rapida tipo PPS, GPS, che consente di pulire l'interno delle pistole in modo rapido.
Non danneggia le guarnizioni e i componenti delle pistole.

APPLICAZIONE

Spruzzare sulle superfici.
Lasciare agire da 1 a 5 minuti.
Rimuovere i residui strofinando con un panno o una spatola.

PROPRIETÀ FISICHE

Dati generali

Forma: Aerosol
Colore: incolore
Odore: Solvente

Cambiamento di stato

Punto di ebollizione: -44 °C -
Punto di infiammabilità: -97 °C -
Temperatura di accensione: 240 °C - T

Autoaccensione: Il prodotto non è autoaccendibile.
Pericolo di esplosione: Il prodotto non è esplosivo; tuttavia si possono formare miscele esplosive vapore/aria. -
Limiti di esplosione:
Inferiore: 1,1 Vol % - Superiore: 15,0 Vol % - Inferiore: 1,1 Vol % - Superiore: 15,0 Vol %
Inferiore: 1,1 Vol % - Superiore: 15,0 Vol % - Limiti di esplosione: -
Inferiore: 1,1 Vol % - Superiore: 15,0 Vol % -
Pressione di vapore a 20 °C: 2100 hPa - Pressione di vapore a 20 °



CONSIGLI DI SICUREZZA

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare i vapori. Assicurare una sufficiente ventilazione/espiazione sul posto di lavoro. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. Attenzione: contenitore sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50°C (ad es. lampadine). Osservare le norme vigenti per lo stoccaggio dei contenitori di gas compressi. Conservare in contenitori ben chiusi in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

Arekson group, s.l. garantisce la stabilità dei suoi prodotti per un periodo di sei mesi.

L'efficacia dei nostri prodotti si basa sull'esperienza pratica e sulle ricerche effettuate dal produttore, che tuttavia declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti, anche in conformità alle sue istruzioni, poiché il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili. Il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.